

38W T8 / 1044

Sockel / cap	G13
Nennleistung (W) / Nominal wattage (W)	38
gewichteter Energieverbrauch / weighted energy consumption (kWh/1000h)	46
Energieeffizienzklasse / Class of energy efficiency	B
Energieeffizienz (lm/W) / Energy efficiency (lm/W)	64,5
Lichtfarbe / Light colour	955
Artikelnummer / article number	1044
EAN Einzelverpackung / EAN single pack	4.260.332.560.344
Inhalt Verpackungseinheit / Content of packaging unit	25
Dimmbar / dimmable	ja / yes

Lebensdauerdaten / Lifetime data (3h Zyklus/cycle)

Mittlere Lebensdauer (h) / Average Lifetime (h)	24.000
Anzahl der maximalen Schaltzyklen / Number of maximal switching cycles	-
Lichtstrom nach 15.000 h / Luminous flux after 15.000 hrs.	90,50%

Technische Daten / Technical data

(Betrieb an Warmstart - EVG nach IEC 60929, 3 h - Zyklus /
 Operation at preheat electronic ballast according IEC 60929, 3 hrs. Cycle)

Nennlichtstrom bei 25 °C (lm) / Nominal luminous flux at 25 °C (lm)	2450
Anteil UVA im Spektrum / Part of UVA in the spectrum	4,5%
Anteil UVB im Spektrum / Part of UVB in the spectrum	0,4%
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K) / Correlated colour temperature CCT (K)	5500
Farbwiedergabeindex CRI / Colour rendering index CRI	96
Temperatur max. Lichtstrom (°C) / Temperature max. luminous flux (°C)	25
mittlerer Quecksilbergehalt (mg) / Average mercury content (mg)	3,5

Versanddaten / Shipping data

Länge Lampe / length lamp (cm)	105
Gewicht Lampe netto (g) / Lamp weight net (g)	160
Gewicht Lampe brutto (g) / Lamp weight gross (g)	180
Gewicht Verpackungseinheit (kg) / Weight of packaging unit (kg)	7,5
Maße Verpackungseinheit (cm) / Sizes of packaging unit (cm)	111 x 15 x 15
Volumen Verpackungseinheit (l) / Volume of packaging unit (l)	25